

# DRX



## AMPLIA GAMA AHORA HASTA 630 A

Diseñados para trabajar en cualquier tipo de ambiente, la familia de Interruptores termomagnéticos DRX ha evolucionado para satisfacer sus necesidades en instalaciones de hasta 630 A.

Montaje

**Corriente Nominal (In)**

Poder de Corte (Icu) a 415 V~

Poder de Corte en Servicio Ics (%Icu)

Número de Polos

\* Desde 15 a 100 A.

Una solución adaptada a distintos requerimientos de instalación, Residencial, Comercial e incluso en la Industria.

Trabaja en cualquier tipo de ambiente, incluso en temperaturas extremas.



## BENEFICIOS DE LA GAMA DRX

### SELECCIÓN

- Tres tamaños diferentes
- Disponible desde 15 a 630 A
- Capacidades de Corte entre 20 y 50 kA

### DISEÑO ROBUSTO

- Certificado SEMKO – LOVAG
- De acuerdo a estándar IEC 60947-2
- Vida útil mecánica hasta 25.000 operaciones

### VERSATIBILIDAD

- Exclusivo sistema para adaptar formato desde 50 a 45 mm de acuerdo a estándar DIN
- Fijación a Riel DIN o a placa para DRX 125 y 250
- Conexión con cables o barras
- Adecuado para todo tipo de ambientes (tropicalización, polución, corrosión salina, etc.)
- Opera en AC y DC.

**NUEVO**



**DRX 125**



**DRX 250**



**DRX 630**

Sobre riel o placa

Sobre riel o placa

Placa

**Desde 15 a 125 A**

**Desde 125 a 250 A**

**Desde 320 a 630 A**

20 kA

36 kA

25 kA

36 kA

36 kA

50 kA

50

50

50

50

50

50

3P

1P\* - 3P

3P

3P

3P

3P